



# Hygiejneforskrifter Vaskeafdeling

## Erhvervsvaskeriernes branchestandard Med tilvalg

Hygiejne, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

**Hygiejneforskrifter skal være synligt ophængt og forskrifterne følges.**

**Personalet skal bære vaskeriets arbejdsbeklædning, der vaskes på vaskeriet, og skiftes hver dag samt i tilfælde af stærk forurening.**

**Personale, der fylder og tømmer vaskemaskiner, skal hyppigt vaske hænder/desinficering efter DS 2451-2.**

**Intern transport af renvasket tøj foregår i transportmateriel, der udelukkende anvendes hertil eller er rengjort hygiejnisk forsvarligt inden brug.**

**Rent og snavset tøj skal altid holdes tilstrækkeligt adskilt til at sikre, at fysisk kontakt undgås, og transportveje skal holdes frie. Der skal være opmarchmarkeringsstreger på gulv i blandet zone.**

**Udtømningsområdet på vaskerør, vandpresser, mellemtanke og filtre samt lågeområdet og forsiden af centrifugerende vaskemaskiner rengøres og desinficeres mindst én gang om ugen.**

**Termisk og/eller kemisk desinfektion skal opnås på alle vaskeprogrammer i henhold til kravene i KM-vejledningen.**

**Genbrugsvand må ikke anvendes i skylleprocessen, medmindre det er desinficeret.**

**Luftstrømmen i vaskeriet skal gå fra ren mod snavset afdeling, eller afdelingerne skal være adskilt med hel væg.**

**Der skal findes en rengørings- og desinfektionsplan for området.**